

製品安全データシート (MSDS)

1. 製品及び会社情報

製品名：キャブロン (ポリエチレン気泡緩衝シート)
会社名：(株)JSP
住 所：東京都千代田区丸の内3丁目4番2号 新日石ビル
担当部門：産業資材カンパニー 担当者 飯野 勇一
電話番号：03(6212)6343 FAX 番号：03(6212)6349
緊急連絡先：(株)JSP 鹿沼第一工場 産業資材カンパニー 生産技術グループ
電話番号：0289(76)2211

2. 組成、成分情報 単一製品・混合物の区別 混合物

化学名	ポリエチレン
成分及び含有量	約 100wt%
化学式又は構造式	$(-C_2H_4-)_n$
官報公示整理番号(化審法)	(6)-1
CAS No	9002-88-4
国連分類及び国連番号(分類)	該当しない
(番号)	該当しない

3. 危険有害性の要約

分類の名称：可燃性固体
危険性：消防法指定可燃物である
有害性：該当せず。

4. 応急処置

目に入った場合：目を擦らず、異物を取り除くか、清水で洗い流す。症状によっては眼科医の診断を受ける。
皮膚に付着した場合：特に処置の必要は無い。
吸入した場合：鼻をかみ、うがいをする。
飲み込んだ場合：吐き出して、うがいをする。

5. 火災時の処置

消火方法：直ちに消防署への通報するとともに、着火源をたち、風上から消火器・大量の水で消火する。黒煙を吸い込まないように注意する。消火作業をするときは、防火服呼吸器具を着用する
消火剤：水、粉末、泡、炭酸ガス、窒素ガス等

6. 漏出時の処置

シート状の形態であるので該当しない。

除去方法：散逸した場合は拾い集めて回収する。この時、着火源になるものを近づけない。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い：火気に接着すると燃えるので火気を近づけないこと。

軽く風にあおられやすいので、強風下での取扱いは注意すること。

保管：倉庫にて保管する。

8. 暴露防止及び保護処置

特に設定無し。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態	ポリエチレンシート
形状：	シート状固体
色：	白
臭い：	なし
融解性：	水、低級アルコールに不溶その他の有機溶剤に可溶

物理学的状態が変化する特定の温度 / 温度範囲

沸点：	データなし
融点：	〃
引火点：	〃
発火点：	〃
爆発限界 上限：	〃
(vol%) 下限：	〃
可燃性：	有り [指定可燃物]
発火性：	データなし
酸化性：	〃
粉塵爆発性：	〃

10. 安定性及び反応性

安定性：一般的な取扱いにおいて安定

自己反応性・爆発性：なし

11. 有害性情報

特に報告無し

12. 環境影響情報

分解性：	該当データなし
蓄積性：	該当データなし
その他：	なし。

1 3 . 廃棄上の注意

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って焼却又は埋め立てを行う。地方自治体の規制がある場合にはそれに従うこと（回収リサイクルが可能である）。

1 4 . 輸送上の注意

- 1 . 喫煙・溶接の火花などの発火源のない、風通しのよい場所で荷役作業を行う。
- 2 . 積荷の近くは火気厳禁とする。
- 3 . トラック輸送には消火器を備える。
- 4 . 水濡れ、荷崩れ防止処置を行う。
- 5 . 包装を傷つけたたり、破袋させるような乱暴な取扱いをしない。

1 5 . 適用法令

消防法：指定可燃物（火災予防条例準則第34条）（合成樹脂類）

次のいずれの法律にも規制されない。

化審法、毒物劇物取締法、船舶安全法、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、P R T R法、労働安全衛生法

1 6 . その他（引用文献等）

以上の情報は新しい知見により改訂されることがあります。

また、注意事項は通常取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には用途、用法に適した安全対策を実施の上ご利用ください。

以上は情報提供であって、保証するものではありません。